

LD 3115/L

LAMPA OBRYŚOWA LD 3115/L

DANE TECHNICZNE

Grupa lamp	Kategoria lampy	Klasa szczelności
HOR 44A	obrysowa	IP 68
Lampa diodowa (LED)	Liczba diod LED	Napięcie zasilające
tak	9	12/24 V
Przewód	Strona montażu	Światło obrysowe przednie
2×0,75 mm ² ; długość przewodu 0,25 m	lewa	tak
Światło obrysowe tylne	Zakres temperatury pracy	
tak	od -30°C do +50°C	

OPIS

LD 3115/L jest lampą obrysową, na elastycznym wieszaku o kompaktowych gabarytach i szerokim zastosowaniu, zaprojektowaną do montażu **po lewej stronie pojazdu**. Przeznaczona jest do stosowania począwszy od małych przyczepki po ciężarówkę i naczepy. Lampa emituje wyraźne światło **neonowe** i spełnia najważniejsze funkcje. **Funkcje lampy LD 3115/L:** – światło pozycyjne przednie, biała barwa światła (0,4/0,9 W) – światło pozycyjne tylne, czerwona barwa światła (0,9/1,8 W) Lampa działa przy uniwersalnym napięciu **12/24 V** i charakteryzuje się niskim poborem energii. Do produkcji zostały użyte wyłącznie **markowe diody**, które zdecydowanie wyróżniają jakość świecenia oraz atrakcyjnie podkreślają obrys poruszającego się pojazdu. Wysoka klasa szczelności **IP 68** oraz zakres temperatur pracy od **-30 st. C do + 50 st. C** czynią z niej produkt najwyższej jakości. **Zapewnij sobie bezpieczeństwo na drodze! Wyróżnij swój pojazd dzięki nowościom LED!**

