

## LRD 2985

### LAMPA ROBOCZA LRD 2985 SLIM Z MAGNESEM I WTYCZKĄ DO ZAPALNICZKI

#### DANE TECHNICZNE

|   |                          |                     |
|---|--------------------------|---------------------|
| Grupa lamp  | Kategoria lampy          | Lampa diodowa (LED) |
| HOR 73  | robocza                  | tak                 |
| Liczba diod LED   | Światło rozproszone      | Strona montażu      |
| 6   | tak                      | uniwersalna         |
| Sposób podłączenia                                      | Napięcie zasilające      | Moc znamionowa      |
| na magnes   | 12/24 V                  | 23 W                |
| Przewód   | Zakres temperatury pracy | Barwa światła       |
| 2×0,75 mm <sup>2</sup> ; długość przewodu 8 m, spiralny | od -30°C do +50°C        | biała               |
| Temperatura barwowa                                     | Strumień świetlny        | Klasa szczelności   |
| 6500 K  | 1800 lm                  | IP 68               |

#### OPIS

Gama lamp roboczych Horpol została powiększona o produkty w wersji SLIM, oznaczone kodami LRD 2983, LRD 2984 z funkcją cofania oraz LRD 2985 z magnesem i wtyczką do zapalniczki. Uniwersalna, mobilna lampa robocza LRD 2985 SLIM wyróżnia się między innymi komfortem użytkowania lampy oraz optymalnym połączeniem parametrów technicznych. Lampa wyposażona jest w kabel spiralny o długości 8 m, zakończony standardową wtyczką gniazda zapalniczki 12/24 V. Solidna podstawka magnetyczna umożliwia umocowanie lampy w wielu miejscach – od dachu samochodowego po maskę pojazdu. Obudowa została wykonana z aluminium, ułatwiając odprowadzenie ciepła. Przechyłana podpora zapewnia możliwość zmiany kąta pochylenia lampy, a tym samym rozsyłu światła. Tak jak pozostałe lampy robocze Horpol, także lampy SLIM wyposażono w diody [LED](#). Pole pracy oświetla 6 diod o barwie zimnej, przyjemnej dla oka podczas nocnych prac. Lampy LRD są całkowicie odporne na pęknięcia oraz uderzenia, wyjątkowo trwale w zetknięciu z brudem i wilgocią.

