

LZD 2544

LAMPА ZESPOLONA EMA LZD 2544

DANE TECHNICZNE

Grupa lamp	Kategoria lampy	Kierunkowskaz tylny
HOR 89	zespolona tylna	tak
Klasa szczelności	Lampa diodowa (LED)	Napięcie zasilające
IP 68	tak	12/24 V
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej	Przewód	Strona montażu
tak	5×0,5 mm ² ; długość przewodu 2 m	lewa
Światło hamowania	Światło pozycyjne tylne	Zakres temperatury pracy
tak	tak	od -30°C do +50°C

OPIS

Lampa zespolona - oświetlenie tablicy rejestracyjnej dolne, lewa Lampa do montażu po lewej stronie pojazdu Funkcje lampy/parametry uniwersalne napięcie zasilania 12/24 V moc lampy - pozycyjne (neon) 2,1/4,7 W - kierunkowskaz 2,4/5,4 W - hamowania 2,7/6,0 W - oświetlenie tablicy rejestracyjnej 0,6/1,2 W przewód 5×0,5 mm², długość 2 m Oznaczenia żył: - biały - masa - czarny - pozycyjne (neon) - żółty - kierunkowskaz - czerwony - hamowania - niebieski - oświetlenie tablicy rejestracyjnej Lampy hermetyczne IP 68

