

LZD 2540

LAMPA ZESPOLONA EMA LZD 2540

DANE TECHNICZNE

Grupa lamp	Kategoria lampy	Kierunkowskaz tylny
HOR 89	zespolona tylna	tak
Klasa szczelności	Lampa diodowa (LED)	Napięcie zasilające
IP 68	tak	12/24 V
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej	Przewód	Strona montażu
tak	7×0,5 mm ² ; długość przewodu 2 m	uniwersalna
Światło cofania	Światło hamowania	Światło pozycyjne tylne
tak	tak	tak
Światło przeciwmgielne	Zakres temperatury pracy	
tak	od -30°C do +50°C	

OPIS

Lampa zespolona - oświetlenie tablicy rejestracyjnej boczne Lampa do montażu po lewej lub prawej stronie pojazdu i oświetlania tablicy rejestracyjnej jednorzędowej (520×120) z boku Funkcje: - pozycyjne (neon) 2,1/4,7 W - kierunkowskaz 2,4/5,4 W - hamowania 1,3/3,0 W - cofania 2,0/4,5 W - przeciwmgielne 3,9/5,1 W - oświetlenie tablicy rejestracyjnej 0,6/1,2 W przewód: 7×0,5 mm², długość 2 m homologacja: UN R4/R6/R7/R23/R38 Kolory przewodów: - biały - masa - czarny - pozycyjne (neon) - żółty - kierunkowskaz - czerwony - hamowania - szary - cofania - niebieski - przeciwmgielne - fioletowy - oświetlenie tablicy rejestracyjnej

